IS® 3200Z

RADNI UČINAK: do 29.300 m²/sat

- 183 cm stražnje izbacivanje s 37 KS Vanguard benzinskim motorom
- Patentirani neovisni ovjes na sva četiri kotača
- Nožni sustav podizanja reznog kućišta
- Dva robusna spremnika goriva po 21 litru (42 litre ukupno)
- Kućišta osovina noževa od lijevanog željeza Hercules™ II
- Okvir za zaštitu pri prevrtanju
- Brojač radnih sati
- Set za malčiranje u standardnoj opremi



IS® 3200Z
37 KS* zračno hlađen Vanguard™ BIG BLOCK 993 cm³ EFI V-Twin motor
Širina košnje: 183 cm iCD™ tehnologija
Visina košnje: 3,8 - 12,7 cm
Transmisija: Dvije zasebne Hydro Gear ZT-5400 Powertrain®
Brzina kretanja unaprijed: 0 - 20 km/h
Brzina kretanja unazad: 0 - 10 km/h

* Snaga određena od strane proizvođača motora

Distributer za Hrvatsku: MPS MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.

Ul. 65. bat. ZNG 18, 10310 Ivanić Grad
Tel: 01 2831 545, Email: mps@mpsmotor.hr , Web: mpsmotor.hr

	IS3200ZBVE3772RDCE
MOTOR	
Proizvođač	Vanguard™ – benzinski motor
Model	BIG BLOCK™ EFI s Oil Guard sustavom
Snaga u KS	37 KS*
Cilindri / Zapremina	2 cilindra V-Twin / 993 cm^3
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	42 litara
REZNO KUĆIŠTE	
Širina košnje (cm/inch)	183 cm / 72” Stražnje izbacivanje iCD™
Konfiguracija reznog kućišta	Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 12,7 mm štitnici od ogrebotina, 12,7 mm prednji odbojni rub, preklopljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevano željezo 257 mm; 30,16 mm osovina
Sustav podizanja reznog kućišta	Nožna pedala, potpomognuta oprugom
OVJES I POGONSKI SUSTAV	
Ovjes	Nezavisni sustav ovjesa na sva 4 kotača
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-5400™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	34,93 mm pogonske osovine s naplatcima kotača s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch)	26 x 12,00 - 12 (4 sloja)
Caster kotači (inch)	13 x 6,50 - 6 (4 sloja)
BRZINA VOŽNJE	
Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 20,0 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 10,0 km/h
DIMENZIJE	
Ukupna dužina (cm)	215
Ukupna širina (cm)	186
Neto težina (kg)	747
KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI	
Sustav zaštite uslijed prevrtanja	Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom
Instrumenti	Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, indikator kvara na motoru
Kontrole	Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Mokre kočnice na pogonskoj osovini
JAMSTVO	
Motor	3 godine ograničeno jamstvo proizvođača
Remen pogona noževa	3-godišnje ograničeno/300 sati, što prije nastupi. Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini.
Ostali dijelovi stroja	4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡